

**Dantherm**<sup>®</sup>  
CLIMATE SOLUTIONS



PROFESSIONELLE KONDENSAFFUGTERE

**AD 935-935 S-955-975-995**

SÆTTER NYE STANDARDER INDEN FOR BEKÆMPELSE  
OG MONITORING AF FUGT

DANTHERMGROUP



**AD 935 S med 1 kW  
elektrisk varmeelement  
og 2x Ø100 mm  
kanaltilslutninger**

AD 9-serien er en game-changer inden for kondensaffugtningsteknologi, der kombinerer banebrydende performance og mulighed for projektilpasninger med fokus på miljøpåvirkninger. Med fokus på brugervenlighed har serien af kondensaffugtere et standardiseret og gennemprøvet design kombineret med et brugervenligt CC6-kontrolpanel, der giver mulighed for trådløs forbindelse med Dantherm Groups fjernovervågningsssystem Simplify. AD 9-serien er bygget med fokus lang holdbarhed, forenklet vedligeholdelse og uproblematisk drift i forskellige professionelle affugtningprojekter.

- CC6-kontrolpanel der er kompatibel med Simplify-fjernovervågningsløsningen
- OEM-versioner fås på forespørgsel (minimumsbestilling 50 stk.)
- Brug af standardiserede komponenter fra Dantherm Groups produktportefølje sikrer hurtig adgang til reservedele
- Integreret interface til tilbehør (dugpunksæt og eksternt hygrestat)
- Automatisk registrering af pumpesæt
- Flere muligheder for afledning af kondensvand: AD 935, AD 935 S og AD 955 standard med Ø15 mm slangetilslutning, vandtank og valgfrit pumpesæt
- AD 975 og AD 995 er udstyret med vandpumpe som standard
- MID-godkendt kWh-måler og timetæller, der ikke kan nulstilles, som standard
- Ventilator med 2 hastigheder
- Integreret nattilstand giver mere støjsvag drift i beboede rum
- R454C-kølemiddel, ikke-giftigt og ikke-brændbart, med lavt GWP (Global Warming Potential)
- Store hjul
- Teleskophåndtag
- Kan stables (AD 935, AD 935 S, AD 955)
- AD 935 S er desuden udstyret med et 1kW elektrisk varmeelement og 2x Ø100mm kanaltilslutninger
- Vedligeholdelses- og servicevenlig



AD 935 S



AD 935



AD 955



AD 975



AD 995

**Dantherm AD 9 kondensaffugtere:  
 Lang levetid, effektivitet og nem vedligeholdelse**

AD 9-kondensaffugterne er designet med lang levetid og høj effektivitet for øje. Nem adgang til de vigtigste komponenter, opnås ved at fjerne front-/topdækslet, hvilket letter rengøring og vedligeholdelse. Derudover er alle komponenter nemme at udskifte, hvis de bliver beskadiget, hvilket sikrer problemfri drift.


**CC6 kontrolpanel**

Alle AD 9-enheder leveres som standard med et CC6-kontrolpanel, der er forberedt til trådløs forbindelse til Dantherm Groups fjernovervågningsløsning Simplify.


**Funktioner:**

- Plug and play dugpunktsensor
- Plug and play ekstern on/off-forbindelse (med ekstern hygrostat)
- Softwareopdatering via SD-kort
- Fuldt grafisk display, ingen oversættelse påkrævet
- Enkel betjening med 3 knapper
- Farvekodet statusindikation af rumforhold - rød, gul, grøn


**Fordele ved fjernovervågning med  
 Simplify Climate Solutions**

- Skift mellem kontinuerlig drift/automatisk (indstilling af målfugtighed)
- Aflæsning af de aktuelle værdier (fugtighed, temperatur, dugpunkt, fordampertemperatur, kWh)
- Trådløs softwareopdatering
- Apparats driftsstatus inkl. fejlkoder
- Tænd/sluk af enheden
- Tænd/sluk af ekstra varmeelement (kun AD 935 S)

## Valgfrit tilbehør



**Reservefilter**  
AD 935/AD 935 S -  
**2004639**  
AD 955 - **2004640**  
AD 975/ AD 995 -  
**2004641**



**Afløbsslange**  
**15 x 2 mm**  
AD 935/AD 935 S/  
AD 955 - **2002053**



**Pumpesæt**  
AD 935/ AD 935 S -  
**2002341**  
AD 955 - **2002342**



**Afløbsslange**  
**(pumpesæt)**  
9 mm, AD 975/ AD 995 -  
**2004821**



**Thermafleks-slange**  
100 mm  
AD 935 S - **2002244**



**Ekstern hygrosstat**  
**1110552**



**Dugpunktssensor**  
**32675**

Specifikationer	Enheder	AD 935	AD 935 S	AD 955	AD 975	AD 995
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/ strømforbrug	l/24h/W	34/610	28/785	53/830	76/1070	95/1830
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/ strømforbrug	l/24h/W	16,5/450	13/560	22,5/560	34,5/785	46,5/1282
Luftstrøm (hastighed I/II)	m <sup>3</sup> /h	300/420/300	450	290/550/290	750/900/750	750/900/750
Driftstemperaturområde	°C	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
Fugtighedsområde under drift	% RH	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Maks. strømforbrug	W	610	785	830	1070	1900
Strømforsyning	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Lydniveau	dB(A)	51	53	53	64	64
Kondensatbeholder	l	8	8	13	met pumpe	met pumpe
Kondensatafløb	mm	15	15	15	9	9
Pumpehøjde	m				4	4
Strømkabel	m	5	5	5	5	5
Kølemiddel		R454C	R454C	R454C	R454C	R454C
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	860 x 391 x 508	860 x 391 x 505	845 x 452 x 538	906 x 502 x 547	906 x 502 x 547
Vægt	kg	35,4	39,4	41,8	48,3	58,2

## DANMARK

Dantherm Denmark A/S  
DK-7800 Skive  
+45 96 14 37 00  
sales.dk@danthermgroup.com

## TYSKLAND

Dantherm GmbH  
22844 Norderstedt  
+49 40 526 8790  
sales.de@danthermgroup.com

## FRANKRIG

Dantherm Group SAS  
69694 Vénissieux Cedex  
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim  
+33 3 90 29 48 18  
sales.fr@danthermgroup.com

## SPANIEN

Dantherm Group SP SAU  
28108 Alcobendas, Madrid  
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia  
+34 961 524 866  
sales.es@danthermgroup.com

## STORBRIANNIEN

Dantherm Group Ltd  
Maldon CM9 4XD  
+44 (0)1621 856611  
sales.uk@danthermgroup.com

## ITALIEN

Dantherm Group S.p.A.  
37010 Pastrengo (VR)  
+39 045 6770533  
sales.it@danthermgroup.com

## POLEN

Dantherm Group Sp. z o.o.  
62-023 Gądkki  
+48 61 65 44 000  
sales.pl@danthermgroup.com

## NORGE

Dantherm Group AS  
3138 Skallestad  
+47 33 35 16 00  
sales.no@danthermgroup.com

## SVERIGE

Dantherm Group AB  
602 13 Norrköping  
+46 (0)11 19 30 40  
sales.se@danthermgroup.com

## SCHWEIZ

Dantherm Group AG  
CH-5405 Baden Dättwil  
+41 43 500 00 50  
sales.ch@danthermgroup.com

Forhandler:

HOLD OPDATERET

FØLG OS PÅ



danthermgroup.com